



100AWORKF-CA-BR-A

Cód. Comercial: 701414– CA: 48255

Bota de segurança de cano longo tipo D, classificação II, impermeável, confeccionada em material polimérico (PVC), biqueira de aço com forração interna, na cor branca.



Segmentos



Serviços Gerais



Hospitais



Agrícola



Alimentícia



Saúde



Laboratório

Construção do Calçados

Solado: Full grip antiderrapante, constituído de uma camada de material polimérico (PVC), com densidade 1,0g/cm³, além de ser resistente ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Categoria SRC).

Cabedal: Confeccionado em PVC (Policloreto de Polivinila) na cor preta com solado amarelo, com fechamento total.

Cor: Branco

Numeração Conjugada: 33/34 - 35/36 - 45/46 - 47/48

Numeração Simples: 37 ao 44

Biqueira: Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva.

Forro: Tecido não tecido 98% Poliéster e 2% elastômero

Palmilha: Não possui.

Obs: Os calçados isolantes da classe II possuem a finalidade de isolamento em instalações elétricas para pequenos reparos e em baixas voltagens. Classe OO: Tensão máxima de uso: 500V (CA) ou 750 (CC)

Informações Técnicas

Requerimento: NBR ISO 20347:2015/BSEN 50321:2000/Classificação II

Validade 60 meses – : A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,856Kg.

Altura do cano 320mm;

(**Obs:** A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Saco plástico Individual (60x44cm) em caixas coletivas;
- Tamanhos: C 460mm x L 325mm x A 376mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

[Para informações sobre garantia dos calçados, clique aqui](#)

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000