

Línea All Work

100AWORKF-CA-BR

Cód. Comercial: 700385 – CA: 40754

Bota ocupacional de caña alta, tipo D, clase II, impermeable, confeccionada en material polimérico (PVC), con forro interno, en color blanco.



Segmentos



Servicios Generales



Hospitales



Agrícola



Alimenticia



Salud



Laboratorios

Construcción del Calzado

Suela: Full Grip resistente al deslizamiento, constituida por una capa de material polimérico (PVC), con densidad de 1,0 g/cm³. Resistente al resbalamiento en pisos cerámicos y de acero (Categoría SRC).

Capellada: Confeccionada en PVC (Policloruro de Vinilo) en color blanco, con cierre total.

Color: Blanco

Numeración:

- Combinada: 33/34 – 35/36 – 45/46 – 47/48
- Simple: 37 al 44

Observación: El calzado aislante de la Clase II tiene la finalidad de aislamiento en instalaciones eléctricas para pequeñas reparaciones y en bajas tensiones. Clase OO: Tensión máxima de uso: 500V (CA) o 750V (CC).

Forro Interno: Tejido no tejido, 98% Poliéster y 2% Elastómero.

Modelo con Informes (IPT) aprobado para algunos productos químicos.

- F – Tolueno
- G – Dietilamina
- J – n-Heptano
- K – Solución de Hidróxido de Sodio 40%
- N – Ácido Acético 99%
- O – Hidróxido de Amonio 25%
- P – Peróxido de Hidrógeno 30%
- Q – Isopropanol
- R – Hipoclorito de Sodio (13+/-)% con Cloro Activo

Información Técnica

Requisito: NBR ISO 20347:2015 / BS EN 50321:2000 / Clase II

Validez: 60 meses – La validez del equipo comienza a partir de la fecha de fabricación grabada en el calzado.

Peso por pie: 0,856 kg

Altura de la caña: 320 mm
(basada en el número 40, con una variación de 3,33 mm por número).

Embalaje:

- Bolsa plástica individual (600x440 mm) en cajas colectivas.
- Caja colectiva: L 460 mm x A 325 mm x H 376 mm (hasta 5 pares).

Para información sobre la garantía de los calzados, haga clic [aquí](#).