

Línea

All Work

100AWORKF-CA-PR-A

Cód. Comercial: 701405 – CA: 48262

Bota de seguridad de caña alta tipo D, clasificación II, impermeable, confeccionada en material polimérico (PVC), con puntera de acero y forro interior, en color negro.



Segmentos



Servicios Generales



Hospitales



Agrícola



Alimenticia



Salud



Laboratorios

Construcción del Calzado

Suela: Full Grip resistente al deslizamiento, constituida por una capa de material polimérico (PVC), con densidad de 1,0 g/cm³. Resistente al resbalamiento en pisos cerámicos y de acero (Categoría SRC).

Capellada: Confeccionada en PVC (Policloruro de Vinilo) en color blanco, con cierre total.

Color: negro

Numeración: Combinada: 33/34 – 35/36 – 45/46 – 47/48
• Simple: 37 al 44

Modelo con Informes (IPT) aprobado para algunos productos químicos.

- F – Tolueno
- G – Dietilamina
- J – n-Heptano
- K – Solución de Hidróxido de Sodio 40%
- N – Ácido Acético 99%
- O – Hidróxido de Amonio 25%
- P – Peróxido de Hidrógeno 30%
- Q – Isopropanol
- R – Hipoclorito de Sodio (13+/-)% con Cloro Activo

Forro interno: Tejido no tejido compuesto por 98% poliéster y 2% elastómero.

Puntera: Acero al carbono 1045 resistente a impactos de 200 J, con espesor de 1,5 mm y pintura electrostática anticorrosiva.

Technical Information

Requisito: NBR ISO 20347:2015 / Clase II

Validez: 60 meses – La validez del equipo comienza a partir de la fecha de fabricación grabada en el calzado.

Peso por pie: 0,856 kg

Altura de la caña: 320 mm
(basada en el número 40, con una variación de 3,33 mm por número).

Embalaje:

Bolsa plástica (450x450 mm) en cajas colectivas.
Dimensiones de la caja colectiva: L 450 mm x A 325 mm x H 320 mm (hasta 5 pares).

[Para información sobre la garantía de los calzados, haga clic aquí.](#)

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000