

Línea Flex Clean

103FCLEAN PR FV

Cód. Comercial: 701656 (CX) / 701657 (SC)

CA: 48714

Zapato ocupacional impermeable, fabricado en EVA, cinta polimérica en la puntera y suela antideslizante.



Segmentos



Hospitales



Laboratorios



Salud



Alimentaria

Construcción del calzado

Suela: antideslizante súper adherente, fabricada con una capa de caucho nitrílico (pegada directamente a la pala, con una densidad de 1,0 g/cm³), más resistente a la abrasión por ser la más compacta, además de ser resistente a la absorción de energía en el talón, al fuel oil y al deslizamiento en pavimentos cerámicos y de acero (SRC).

Exterior: Fabricado con material polimérico (EVA - Etil Vinil Acetato).

NOTA: Libre de ftalatos, un conjunto de sustancias químicas restrictivas que son perjudiciales para la salud de las personas, causando efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana. Los ftalatos están asociados a la aparición de problemas reproductivos en animales salvajes, y en humanos los efectos pueden ser: aparición de cáncer de mama, desregulación hormonal y reducción de la fertilidad.

Plantilla higiénica: de EVA con micropuntos que absorben y desorben el sudor.

Color: Negro / Gris

Numeración simple: 33 a 47

Numeración combinada : 44/45 – 46/47

Información técnica

Aprobación NBR ISO 20347:2015.

Validez 60 meses - La validez del equipamiento comienza con la fecha de fabricación grabada en el zapato.

Peso por pie de calzado 0,260kg

Altura del tacón 86 mm

(Nota: La altura de la caña se basa en el número de zapato 40, y puede variar en 3,33 mm por número de zapato).

Embalaje:

- Medidas: L 327mm x An 217mm x Al 123mm (Caja individual)

- Medidas: L 643 mm x A 233 mm x A 346 mm (caja colectiva para hasta 5 pares)

Para obtener información sobre las garantías del calzado, haga clic aquí.

marluvas.com.br
0300 788 3323

