

Linha Composite

50S29-E-CPAP

Cód. Comercial: 701497 - C.A:18052

Sapato de segurança com biqueira de composite, colarinho acolchoado, confeccionado em couro hidrofugado, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.



Segmentos



Área de Produção



Construção Civil



Serviços Gerais



Setor Elétrico

Construção do Calçado

Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal.

A 1ª camada (entressola) é mais macia e leve, com densidade de 0,4 g/cm³, proporcionando maior conforto;

a 2ª camada (sola) é mais compacta, com densidade de 0,9 g/cm³, resistente à abrasão e com sistema antiderrapante composto por ranhuras especiais de 3 mm de altura e 6 mm de largura.

Confeccionado em couro tipo vaqueta hidrofugado, com espessura de 15 a 17 linhas.

Cor: Preto

Numeração: PU Bidensidade de 33 a 47.

Tecido não tecido em fibra curta, com espessura mínima de 1,9 mm.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Biqueira em plástico polímero ultra-resistente, suportando impactos de 200 J e compressão de até 1500 kgf (N).

É aproximadamente 51% mais leve que as biqueiras de aço, além de possuir propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, sendo também não detectável por detectores de metal.

Palmilha de Montagem

Não metálica, confeccionada em múltiplas camadas de fibras 100% poliéster. Resistente à perfuração de até 1100 N, protege 100% da superfície plantar do pé.

Nota: Calçado de segurança aprovado conforme a norma NBR ISO 20344:2015, em ensaios de resistência à perfuração, oferecendo proteção contra objetos pontiagudos com diâmetro superior a 4 mm.

Conformada em EVA antifungo e antibactéria, composta por micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Especificações Técnicas

NBR ISO 20345:2015 / NBR 16603:2017

Nota: O calçado isolante Classe I tem como finalidade proporcionar isolamento em instalações elétricas de baixa tensão, até 500 V, em condições secas. A tensão de ensaio é de 14.000 V (14 kV), sendo a tensão sob a qual o calçado é submetido para verificação de suas propriedades (corrente de fuga).

Validade em uso: 36 meses

Nota: A validade do equipamento inicia-se a partir da data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado: 0,573 kg

Altura do cano: 80 mm

Obs.: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo variar em aproximadamente 3,33 mm por numeração.

Embalagem Saco plástico em caixas coletivas.

C 565 mm x L 300 mm x A 245 mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

C 414 mm x L 315 mm x A 505 mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

[Para informações sobre a garantia dos calçados, clique aqui.](#)

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000