

Linha Trekking

50B26 CB E CPAP

Cód. Comercial: 701323 – CA: 33111

Botas de seguridad con puntera de composite, cuello acolchado, fabricadas en piel nobuck, cierre de cordones, forro interior y suela de dos densidades.



Segmentos



Área de
producción



Construcción
civil



Eléctrico

Construcción del calzado

Suela: Compuesta por dos capas de poliuretano (PU), inyectadas directamente en el empeine, siendo la 1ª capa (entresuela) más blanda y ligera, con una densidad de 0,4g/cm³ proporcionando mayor confort; y la 2ª capa (suela) más compacta con una densidad de 1,0g/cm³, resistente a la abrasión, con sistema antideslizante compuesto por ranuras especiales de 3mm de alto y 6mm de ancho. Resistencia al deslizamiento en suelos cerámicos y de acero (SRC).

Exterior: cuero nobuk hidrófugo con un grosor de 15 a 17 hilos.

Refuerzo: termoplástico 1,5 mm

Parte superior y forro de sudor: tela no tejida de fibra corta con un grosor mínimo de 1,9 mm.

Puntera: plástico polímero ultrarresistente, soporta impactos de 200J y compresiones de hasta 1500kg (N) y es hasta un 51% más ligera que las punteras de acero. También tiene propiedades antimagnéticas y anticorrosivas, además de ser indetectable por los detectores de metales.

Plantilla de montaje: resistente a la perforación, no metálica hasta 1100N, fabricada con múltiples capas de fibras 100% poliéster. Protege el 100% de la superficie plantar del pie.

Plantilla higiénica: moldeada anatómicamente en EVA antifúngica/antibacteriana, compuesta por micropuntos que proporcionan absorción y desorción del sudor.

Color: Café

Numeración sencilla: 33 a 47

Información técnica

Aprobación NBR ISO 20347:2015
NBR 16603/2017.

Vida útil 36 meses - La vida útil del equipo comienza con la fecha de fabricación grabada en la zapata.

Peso por pie 0,503 Kg

Altura del cañón 117 mm

(Nota: La altura del eje se basa en el número de zapata 40, y puede variar en 3,33 mm por número de zapata).

Embalaje:

Medidas: L 34 mm x An 28 mm x Al 13 mm (Caja individual)

Medidas: L 565 mm x A 300 mm x A 245 mm (caja colectiva para hasta 5 pares)

Medidas: L 345 mm x A 595 mm x A 536 mm (caja colectiva para hasta 14 pares)

Para obtener información sobre las garantías del calzado, haga clic aquí.

marluvas.com.br
0300 788 3323

