

# Línea Composite

## 50B29-CPAP-MEX-SRV

Cód. Comercial: 701183 – CA: 32209

Bota de seguridad con puntera de composite, cuello acolchado, confeccionada en cuero hidrofugado, cierre con cordones, forro interior, protector externo de metatarso y suela bidensidad.



## Segmentos



Áreas de Producción



Construcción Civil



Servicios Generales



Eléctrica

## Construcción del Calzado

**Suela:** Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectadas directamente sobre el corte, siendo la 1.ª capa (entresuela) más blanda y ligera, con densidad de 0,4 g/cm<sup>3</sup>, proporcionando mayor confort; y la 2.ª capa (suela) más compacta, con densidad de 1,0 g/cm<sup>3</sup>, resistente a la abrasión, con diseño antiderrapante y ranuras especiales de 3 mm de altura y 6 mm de ancho, garantizando resistencia al deslizamiento en piso cerámico y piso de acero (Nivel SRC).

**Corte:** Cuero tipo vaqueta hidrofugada con espesor de 15 a 17 líneas.

**Color:** Negro

**Numeración:** PU Bidensidad 33 a 47

**Forro de caña y lengüeta:** Tejido no tejido de fibra corta, con espesor mínimo de 1,9 mm.

**Puntera:** Polímero plástico ultra resistente, soporta impactos de 200 J y compresión de hasta 1500 kg (N), más ligera en comparación con las punteras de acero. También posee propiedades antimagnéticas y anticorrosivas, además de no ser detectable por detectores de metal.

**Plantilla de Montaje:** Resistente a la perforación no metálica de hasta 1100 N, fabricada en múltiples capas de fibras 100 % poliéster. Protege el 100 % de la superficie plantar del pie.

**Plantilla Higiénica:** Anatómica, conformada en EVA antifúngica/antibacteriana, compuesta por micropuntos que proporcionan absorción y desorción del sudor.

## Información Técnica

**Requerimiento:** NBR ISO 20345:2015  
NBR 16603/2017

Validade 60 meses – : La vida útil del equipo comienza a partir de la fecha de fabricación grabada en el calzado.

Peso por pie del calzado: 0,642 kg.

Altura de la caña: 160 mm

(Obs.: La altura de la caña está basada en el calzado de numeración 40, pudiendo tener una variación de 3,33 mm por número).

### Embalaje

**Bolsa plástica en cajas colectivas.**

- **Tamaños:** C 565 mm × L 300 mm × A 245 mm (Caja colectiva para hasta 5 pares)
- **Tamaños:** C 414 mm × L 315 mm × A 505 mm (Caja colectiva para hasta 10 pares)

Para más información sobre la garantía de los calzados, haga clic [aquí](#)

[marluvas.com.br](http://marluvas.com.br)  
+55 (32) 3693-4000