

Línea Compuesto

60B29-MEX-E-CPAP-SRV

Cód. Comercial: 701524 – CA: 32595

Bota de seguridad con puntera de composite, fabricada en piel, cierre de cordones, con plantilla antiperforación, forro interior, protector metatarsal exterior y suela de dos componentes PU/caucho.



Segmentos



Área de
producción



Construcción



Eléctrico

Construcción del calzado

Suela: Bicomponente formado por una capa de poliuretano (PU) y otra de caucho, inyectadas directamente en el empeine, siendo la 1ª capa (entresuela) más blanda y ligera, con una densidad de 0,4g/cm³ que proporciona un mayor confort; y la 2ª capa (suela) más compacta con una densidad de 1,05g/cm³, resistente a la abrasión, con un sistema antideslizante formado por ranuras especiales de 3mm de alto y 6mm de ancho. Resistencia al deslizamiento en suelos cerámicos y de acero (SRC) y resistencia al calor por contacto de 300°C durante un minuto (HRO).

Exterior: de cuero negro hidrófugo con un grosor de 15 a 17 hilos.

Refuerzo: termoplástico 1,5 mm

Parte superior y forro de sudor: tela no tejida de fibra corta con un grosor mínimo de 1,9 mm.

Puntera: Plástico polímero ultrarresistente, soporta impactos de 200J y compresiones de 1500KG (N), y es un 51% más ligera que las punteras de acero. También tiene propiedades antimagnéticas y anticorrosivas y no es detectable por los detectores de metales.

Plantilla de montaje: Plantilla de montaje no metálica, fabricada con múltiples capas de fibras de poliéster 100%. Resistente a la perforación hasta 1100N. Protege el 100% de la superficie plantar del pie.

Plantilla higiénica: de EVA anatómica con micropuntos que absorben y desabsorben el sudor.

Color: Negro.

Numeración sencilla: 33 a 47

Información técnica

Aprobación NBR ISO 20345:2015
NBR 16603/2017.

Vida útil 36 meses - La vida útil del equipo comienza con la fecha de fabricación grabada en la zapata.

Peso por pie 0,625 Kg

Altura del cañón 160 mm
(Nota: La altura del eje se basa en el número de zapata 40, y puede variar en 3,33 mm por número de zapata).

Embalaje:
- Medidas: C 565 mm x L 300 mm x A 245 mm (caja colectiva para hasta 5 pares)
- Medidas: C 414 mm x L 315 mm x A 505 mm (caja colectiva para hasta 10 pares)

Para obtener información sobre las garantías del calzado, haga clic aquí.

marluvas.com.br
0300 788 3323

