

# Línea

# Proalimentaria

## 65C32-A-FRI-PDG-CP

Cód. Comercial: 700225 - C.A.:39701

Bota de seguridad con puntera de acero, confeccionada en microfibra, cierre completo, forro interior y suela bicomponente.



## Segmentos



Alimentaria



Frigorífico

## Construcción de los Calzados

Suela: Suela bicomponente compuesta por una capa de Poliuretano (PU) y la otra capa de caucho, inyectada directamente en el corte (empeine), siendo la 1ª capa (entresuela) más blanda y ligera, con una densidad de 0,4 g/cm<sup>3</sup> que proporciona mayor comodidad, y la 2ª capa (suela exterior) más compacta con una densidad de 1,18 g/cm<sup>3</sup>, resistente a la abrasión con sistema antideslizante formado por ranuras especiales de 3 mm de alto y 6 mm de ancho y resistencia a bajas temperaturas (-20 °C).

Corte (Empeine): Confeccionado en microfibra Mmicro con un espesor de 17 a 19 líneas.

Color: Blanco

Numeración: PU Bidensidad del 33 al 47.

Forro : Tejido no tejido en fibra corta con espesor mínimo de 1,9mm

Contrafuerte: Termoplástico de 1,5 mm.

Puntera: Acero al carbono 1045 resistente a impactos de 200 J, con un espesor de 1,5 mm y pintura electrostática anticorrosiva.

Plantilla de montaje: Cosida al corte mediante el sistema strobel, en poliéster punzonado y resinado con un espesor de 2,0 mm.

Plantilla higiénica: de EVA anatómica conformada, compuesta por micropuntos que proporcionan absorción y desorción del sudor.

## Especificaciones Técnicas

### Aprobación NBR ISO 20345:2015

Validez en uso: 36 meses

Nota: La validez del equipo comienza a partir de la fecha de fabricación grabada en el calzado.

Peso por pie de calzado: 0,674 kg

Altura de la caña: 252 mm

Obs.: La altura de la caña se basa en el calzado de talla 40, pudiendo variar en 3,33 mm por talla.

Embalaje:

- Tamaños: L 565 mm x A 300 mm x H 245 mm (Caja colectiva hasta 5 pares)
- Tamaños: L 414 mm x A 315 mm x H 505 mm (Caja colectiva para hasta 10 pares)

[Para información sobre la garantía de los calzados, haga clic aquí.](#)