

95B19-BP

Cód. Comercial: 700397 – CA: 41419

Bota ocupacional con puntera de plástico, dorso acolchado, confeccionada en cuero, cierre con elástico en los laterales, forro interno y suela de bidensidad.



Segmentos



Área de Produção



Construção Civil



Prestadoras de
Serviços



Serviços Gerais

Construcción del Calzado

Suela: Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectadas directamente en el corte, siendo la 1ª capa (entresuela) más suave y liviana, con densidad de 0,4 g/cm³, proporcionando mayor comodidad; y la 2ª capa (suela) más compacta, con densidad de 1,0 g/cm³, más resistente a la abrasión, con sistema antideslizante compuesto por ranuras especiales de 3 mm de altura y 6 mm de ancho, además de resistencia al deslizamiento en piso cerámico y piso de acero, nivel SRC.

Corte: Cuero 2A con espesor de 15 a 17 líneas.

Color: Negro

Numeración: PU bidensidad, del 33 al 47.

Forro de pala y sudador: Tejido no tejido de fibra corta, con espesor mínimo de 1,9 mm.

Puntera: Plástico inyectado en polipropileno, con espesor de 1,5 mm. Obs.: Este tipo de puntera no posee las mismas características de seguridad que la puntera de acero.

Plantilla de Montaje: Cosida al corte mediante el sistema Strobel, en poliéster punzonado y resinado, con espesor de 2,0 mm.

Plantilla Higiénica: En EVA antifúngico/antibacteriano, compuesta por micropuntos que proporcionan absorción y desorción del sudor.

Información Técnica

Requerimento: NBR ISO 20347:2015

Validez: 36 meses. La validez del equipo se inicia a partir de la fecha de fabricación grabada en el calzado.

Peso por pie de calzado: 0,405 kg.

Altura de la caña: 113 mm.

(Obs.: La altura de la caña se basa en el calzado de numeración 40, pudiendo presentar una variación de 3,33 mm por número).

Embalaje:

Medidas: Largo 565 mm x Ancho 300 mm x Alto 245 mm

- (Caja colectiva para hasta 5 pares)

Medidas: Largo 414 mm x Ancho 315 mm x Alto 505 mm

- (Caja colectiva para hasta 10 pares)

Para obtener información sobre la garantía del calzado, haga clic aquí.

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000