

# Linha Prime

## 50B29-MEX-CPAP-SRV

Cód. Comercial: 701277 – CA: 47069

Bota de segurança com biqueira de composite, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, protetor de metatarso externo, forração interna e solado bidensidade.



## Segmentos



Área  
de Produção



Construção  
Civil



Serviços  
Gerais



Mineração

## Construção do Calçados

**Solado:** Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³, resistente à abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC)."

**Cabedal:** Couro tipo vaqueta relax com espessura de 15 a 17 linhas.

**Cor:** Preto

**Numeração:** PU Bidensidade 33 a 47

**Forro de gáspea e suador:** Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

**Biqueira:** Plástico polímero ultra-resistente, suportando impactos de 200J e compressão de até 1500Kg (N) e mais leve em cerca de até 51% às biqueiras de aço. Possui também propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, além de ser não detectável por detectores de metal.

**Palmilha de Montagem:** Resistente à perfuração não metálica de até 1100N, feita em múltiplas camadas de fibras 100% poliéster. Protege 100% da superfície plantar do pé.

**Palmilha Higiênica:** Anatômica conformada em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

### Adequação ao risco de torção

A altura do cano de 154 mm e sua estrutura proporciona maior sustentação na zona do tornozelo, aumentando a flexibilidade, diminuindo os riscos de entorse e protegendo os músculos dessa região. Lembrando que, para que o calçado tenha uma maior eficácia na mitigação do risco de entorses, sua amarração deve ser completa, atingindo até o último ilhós, garantindo máxima estabilidade do cano e segurança ao usuário.

## Informações Técnicas

**Requerimento:** NBR ISO 20345:2015

Validade 36 meses – : A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,575Kg.

Altura do cano 154mm;

(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

### Embalagem:

- Saco plástico em caixas coletivas
- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)
- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados, clique [aqui](#)

[marluvas.com.br](http://marluvas.com.br)  
+55 (32) 3693-4000