

35B19-MEX-CPAP-PAD

Cód. Comercial: 701520 – CA: 53130

Botín de seguridad con puntera de composite, confeccionado en microfibra tipo 2, cierre con elástico en los laterales, forro interno, protector metatarsal externo y suela de bidensidad.



Segmentos



Agrícola



Agroindústria



Madereras



Servicios Generales

Construcción del Calzado

Suela: Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectadas directamente en el corte, siendo la 1ª capa (entresuela) más liviana, con densidad de 0,4 g/cm³, proporcionando mayor comodidad; y la 2ª capa (suela) más compacta, con densidad de 1,0 g/cm³, resistente a objetos cortantes, punzantes y a la abrasión, con sistema antideslizante compuesto por ranuras especiales de 3 mm de altura y 6 mm de ancho.

Capellada: Microfibra tipo 2

Color: Negro

Numeración: PU bidensidad, del 33 al 47.

Forro de pala y sudador: Tejido no tejido de fibra corta con espesor mínimo de 1,9 mm.

Puntera: Plástico polimérico ultrarresistente, soporta impactos de 200 J y compresión de hasta 1.500 kg (N), siendo hasta un 51% más ligera que las punteras de acero. También posee propiedades antimagnéticas y anticorrosivas, además de no ser detectable por detectores de metales.

Plantilla Higiénica: Anatómica, conformada en EVA antifúngico/antibacteriano, compuesta por micropuntos que proporcionan absorción y desorción del sudor.

Plantilla de Montaje: Resistente a la perforación no metálica de hasta 1.100 N, fabricada con múltiples capas de fibra 100% poliéster. Protege toda la superficie del pie.

Información Técnica

Requisito: NBR ISO 20345/2015

Validez: 36 meses. La validez del equipo se inicia a partir de la fecha de fabricación grabada en el calzado.

Peso por pie de calzado: 0,564 kg.

Altura de la caña: 115 mm.

Nota: La altura de la caña está basada en el calzado de numeración 40, pudiendo tener una variación de 3,33 mm por número.

Embalaje:

- Medidas: Largo 414 mm x Ancho 315 mm x Alto 505 mm (Caja colectiva para hasta 10 pares)

Para obtener información sobre la garantía del calzado, haga clic aquí.

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000