

35B29-MEX-CPAP-SRV

Cód. Comercial: 701522 – CA: 53044

Botín de seguridad con puntera de composite, confeccionado en microfibra tipo 2, cierre con cordones, forro interno, protector metatarsal externo y suela de bidensidad.



Segmentos



Área de Produção



Construção Civil



Prestadoras de
Serviços



Serviços Gerais

Construcción del Calzado

Suela: Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectadas directamente en el corte, siendo la 1ª capa (entresuela) más liviana, con densidad de 0,4 g/cm³, proporcionando mayor comodidad; y la 2ª capa (suela) más compacta, con densidad de 1,0 g/cm³, resistente a objetos cortantes, punzantes y a la abrasión, con sistema antideslizante compuesto por ranuras especiales de 3 mm de altura y 6 mm de ancho, además de resistencia al deslizamiento en piso cerámico y piso de acero, nivel SRC.

Capellada: Microfibra tipo 2

Color: Negro

Numeración: PU bidensidad, del 33 al 47.

Forro de pala y sudador: Tejido no tejido de fibra corta con espesor mínimo de 1,9 mm.

Puntera: Plástico polímero ultrarresistente, que soporta impactos de 200 J y compresión de hasta 1500 kg (N), siendo hasta un 51% más liviana que las punteras de acero. También posee propiedades antimagnéticas y anticorrosivas, además de no ser detectable por detectores de metal.

Plantilla Higiénica: Anatómica, conformada en EVA antifúngico/antibacteriano, compuesta por micropuntos que proporcionan absorción y desorción del sudor.

Plantilla de Montaje: Resistente a la perforación, no metálica, de hasta 1100 N. Fabricada con múltiples capas de fibra 100% poliéster. Protege toda la superficie del pie.

Sistema antitorsión, aprobado en estos modelos debido a la altura de la caña, con medida de 160 mm. Por ello, proporciona mayor soporte en la zona del tobillo, aumentando la flexibilidad, disminuyendo los riesgos de esguince y protegiendo los músculos de esta región. Cabe recordar que, para que el calzado tenga mayor eficacia en la protección antitorsión, el amarre debe ser completo, llegando hasta el último ojal, garantizando máxima estabilidad de la caña y seguridad al usuario.

Información Técnica

Requisito: NBR ISO 20345:2015

Validez: 36 meses. La validez del equipo se inicia a partir de la fecha de fabricación grabada en el calzado.

Peso por pie de calzado: 0,555 kg.

Altura de la caña: 150 mm.

(Obs.: La altura de la caña se basa en el calzado de numeración 40, pudiendo presentar una variación de 3,33 mm por número).

Embalaje:

- Medidas: Largo 565 mm x Ancho 300 mm x Alto 245 mm (Caja colectiva para hasta 5 pares)
- Medidas: Largo 414 mm x Ancho 315 mm x Alto 505 mm (Caja colectiva para hasta 10 pares)

Para obtener información sobre la garantía del calzado, haga clic aquí.

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000