

35B29-MEX-CPAP-SRV

Cód. Comercial: 701522 – CA: 53044

Botina de segurança com biqueira composite, confeccionado em microfibra tipo 2, Fechamento em cadarço, forração interna, protetor de metatarso externo e solado bidensidade.



Segmentos



Área de Produção



Construção Civil



Prestadoras
de Serviços



Serviços Gerais

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano(PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada(entressola), mais leve, com densidade de 0,4g/cm³, proporcionado maior conforto; 2ª camada(sola) mais compacta com densidade de 1,0g/cm³, resistente a objetos cortantes, perfurantes e abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço(nível SRC).

Cabedal: Microfibra tipo 2

Cor: Preto

Numeração: PU Bidensidade 33 à 47

Forro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira: Plástico polímero ultra-resistente, suportando impactos de 200J e compressão de até 1500Kg (N) e mais leve em cerca de até 51% às biqueiras de aço. Possui também propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, além de ser não detectável por detectores de metal.

Palmilha Higiênica: Anatômica conformada em EVA antifungo/antibacteriana composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de Montagem: Resistente a perfuração não metálica de até 1100N, Feita em múltiplas camadas de fibra 100% poliéster. Protege toda a superfície do pé.

Sistema Anti-torção, aprovado nesses modelos devido sua altura de cano, com medida de 160mm. Por isso, proporciona maior sustentação na zona do tornozelo, aumentando a flexibilidade, diminuindo os riscos de entorse e protegendo os músculos dessa região. Lembrando que, para o calçado ter uma maior eficácia na proteção anti-torção, sua amarração deve ser completa, atingindo até o ultimo ilhós, garantindo máxima estabilidade do cano e segurança ao usuário.

Informações Técnicas

Requerimento: NBR ISO 20345/2015

Validade 36 meses – : A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravado no calçado.

Peso por pé de calçado 0,555Kg.

Altura do cano 150mm;

(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm

(Caixa coletiva para até 5 pares)

- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm

(Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados, clique [aqui](#)

marluvas.com.br

+55 (32) 3693-4000