MARLUVAS
EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

Linha Prime

70F60-PR

Cód. Comercial: 702047 – CA: 47104

Tênis ocupacional, com biqueira de conformação, confeccionado em microfibra, colarinho acolchoado, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.



Segmentos

Áreas Adminstrativas

Serviços Gerais

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura.

Cabedal: Confeccionado em microfibra M micro com espessura de 15 a 17 linhas

Cor: Preto

Numeração: 33 ao 45

Forro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira: True-line de citoplástico (resina) ativada a 200ºC, aplicada a quente pelo processo de fusão a gáspea com espessura de 0,9mm. Esse tipo de biqueira não tem proteção contra queda sobre os artelhos. É utilizada apenas para dar forma ao calçado.

Palmilha de Montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

Palmilha Higiênica: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Informações Técnicas

Requerimento: NBR ISO 20347/2015

Validade 36 meses – : A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,320Kg.

Altura do cano 75mm;
(**Obs:** A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:
- Embalagem individual em saco plástico.
- Caixa coletiva até 5 pares (Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm)
- Caixa coletiva para até 10 pares (Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm)

Para informações sobre garantia dos calçados, clique aqui

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000