

# Línea Prime

**70T18-E-NFC**

**Cód. Comercial: 702055 – CA: 54416**

Calzado ocupacional para electricistas, confeccionado en microfibra, con cuello acolchado, forro interior, cierre con cordones, suela de doble densidad y plantilla de confort SOFTBED PU.



## Segmentos



Áreas  
administrativas



Servicios  
generales



Electricistas

## Construcción del calzado

**Suela:** Compuesta por dos capas de poliuretano (PU), inyectadas directamente al corte. La primera capa (entresuela) es más suave y ligera, con una densidad de 0,4 g/cm<sup>3</sup>, lo que proporciona mayor comodidad. La segunda capa (suela) es más compacta, con una densidad de 0,9 g/cm<sup>3</sup>, resistente a la abrasión y con un sistema antideslizante formado por ranuras especiales de 3 mm de alto y 6 mm de ancho.

**Capellada:** Confeccionada en microfibra Nanopelle de 1,6 mm.

**Color:** Beige

**Tallas:** Del 33 al 47.

**Forro de la pala y del cuello:** Tela no tejida de fibra corta, con un espesor mínimo de 1,9 mm.

**Puntera:** Pieza termoformada y resinada, con base de tela no tejida, adherida a la pala y con forma anatómica (toe box).

**Plantilla de montaje:** Cosida al corte mediante el sistema Strobel. Fabricada en poliéster punzonado y resinado, con un espesor de 2,0 mm.

**Plantilla higiénica:** Soft Bed PU de poliuretano inyectado. Se adapta a los pies y proporciona mayor comodidad, ayudando a evitar la fatiga muscular. Su superficie microporosa favorece la absorción y liberación del sudor.

## Información técnica

**Normas indicadas:** NBR ISO 20347/2015 – NBR ISO 16603/2018.

**Validez:** 36 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el calzado.

**Peso por zapato:** 0,370 kg.

**Altura de la caña:** 90 mm.

**Nota:** La altura de la caña se basa en un calzado de talla 40 y puede variar 3,33 mm por talla.

### Embalaje

- Caja individual: Largo 340 mm x ancho 280 mm x alto 130 mm.
- Caja colectiva para hasta 14 pares: Largo 345 mm x ancho 595 mm x alto 536 mm.

Para obtener información sobre la garantía del calzado, haga clic aquí.

[marluvas.com.br](http://marluvas.com.br)  
+55 (32) 3693-4000