

Linha Prime

70T18-E-NFC

Cód. Comercial: 702055 – CA: 54416

Tênis ocupacional eletricitista, confeccionado em microfibra, colarinho acolchoado, forração interna, fechamento em cadarço, solado bidensidade e palmilha de conforto SOFTBED PU.



Segmentos



Áreas
Administrativas



Serviços
Gerais



Eletricista

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura.

Cabedal: Confeccionado em microfibra nanopelle 1.6 mm

Cor: Cinza

Numeração: 33 ao 47

Forro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira: Confeccionada em peça termoconformada resinada, com base em Non Woven, colada na gáspea, com formato anatômico (toe-box).

Palmilha de Montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

Palmilha Higiênica: Soft Bed PU em PU injetado, proporcionando perfeita adequação aos pés e maior conforto, evitando a fadiga muscular. Sua superfície em microporos proporciona maior absorção e dessorção de suor.

Informações Técnicas

Requerimento: NBR ISO 20347/2015 - NBR ISO 16603/2018

Validade 36 meses – : A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,370Kg.

Altura do cano 90mm;

(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 340mm x L 280mm x A 130mm
(Caixa individual)

- Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm
(Caixa coletiva para até 14 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados, clique [aqui](#)

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000