

Línea Prime

70B29-E-NFC

Cód. Comercial: 702068 – CA:

Bota ocupacional para electricistas, confeccionada en microfibra, con cuello acolchado, cierre con cordones, forro interior, suela de doble densidad y plantilla de confort SOFTBED PU.



Segmentos



Áreas
administrativas



Servicios
generales



Electricistas

Construcción del calzado

Suela: Compuesta por dos capas de poliuretano (PU), inyectadas directamente al corte. La primera capa (entresuela) es más suave y ligera, con una densidad de 0,4 g/cm³, lo que proporciona mayor comodidad. La segunda capa (suela) es más compacta, con una densidad de 0,9 g/cm³, resistente a la abrasión y con un sistema antideslizante formado por ranuras especiales de 3 mm de alto y 6 mm de ancho.

Capellada: Confeccionada en microfibra Nanopelle de 1,6 mm.

Color: Gris.

Tallas: Del 33 al 47.

Forro de la pala y del cuello: Tela no tejida de fibra corta, con un espesor mínimo de 1,9 mm.

Puntera: Pieza termoformada y resinada, con base de tela no tejida, adherida a la pala y con forma anatómica (toe box).

Plantilla de montaje: Cosida al corte mediante el sistema Strobel. Fabricada en poliéster punzonado y resinado, con un espesor de 2,0 mm.

Plantilla higiénica: Soft Bed PU de poliuretano inyectado. Se adapta a los pies y proporciona mayor comodidad, ayudando a evitar la fatiga muscular. Su superficie microporosa favorece la absorción y liberación del sudor.

Información técnica

Normas indicadas: NBR ISO 20347/2015 – NBR ISO 16603/2018.

Validez: 36 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el calzado.

Peso por zapato: 0,385 kg.

Altura de la caña: 115 mm.

Nota: La altura de la caña se basa en un calzado de talla 40 y puede variar 3,33 mm por talla.

Embalaje

- Caja individual: Largo 340 mm x ancho 280 mm x alto 130 mm.
- Caja colectiva para hasta 14 pares: Largo 345 mm x ancho 595 mm x alto 536 mm.

Para obtener información sobre la garantía del calzado, haga clic [aquí](#).

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000