

Linha Prime

70B29-NFC-A

Cód. Comercial: 702071 – CA: 54358

Bota de segurança com biqueira de aço, confeccionada em microfibras com colarinho acolchoado, fechamento em cadarço, forração interna, solado bidensidade e palmilha de conforto SOFTBED PU



Segmentos



Logística



Áreas
Produtivas



Montadoras

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura.

Cabedal: Confeccionado em microfibras nanopelle 1.6 mm

Cor: Cinza

Numeração: 33 ao 47

Forro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira: Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200 J, com espessura de 1.5 mm e pintura eletrostática anticorrosiva

Palmilha de Montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

Palmilha Higiênica: Soft Bed PU em PU injetado, proporcionando perfeita adequação aos pés e maior conforto, evitando a fadiga muscular. Sua superfície em microporos proporciona maior absorção e dessorção de suor.

Informações Técnicas

Requerimento: NBR ISO 20345/2015

Validade 36 meses – : A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,450Kg.

Altura do cano 115mm;

(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 340mm x L 280mm x A 130mm
(Caixa individual)

- Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm
(Caixa coletiva para até 14 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados, clique [aqui](#)

marluvas.com.br

+55 (32) 3693-4000