

Linha Prime


70T19-SLIP-L-BP-MR-ANT

Cód. Comercial: 702084 – CA: 54415

Sapato ocupacional com biqueira plástica, confeccionado em microfibra com colarinho acolchoado, fechamento em elastano, forração interna, solado bidensidade antiestático



Segmentos



Eletrônica



Áreas
Produtivas



Antiestático

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura.

Cabedal: Confeccionado em microfibra 15 a 17 linhas

Cor: Marrom

Numeração: 33 a 50

Forro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira de Plástico: Plástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm. Obs: este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

Palmilha de Montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobil, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

Palmilha Higiênica: Em EVA antiestática anatômica conformada composta de micropontos que proporcionam absorção e desorção do suor.

*Os calçados antiestáticos mantêm suas propriedades específicas por até 6 meses. Após esse período, podem continuar sendo utilizados por até 36 meses em áreas comuns, onde a característica antiestática não seja necessária.

Informações Técnicas

Requerimento: NBR ISO 20347/2015

Validade 36 meses – : A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,350Kg.

Altura do cano 90mm;

(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 340mm x L 280mm x A 130mm
(Caixa individual)

- Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm
(Caixa coletiva para até 14 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados, clique [aqui](#)

marluvas.com.br

+55 (32) 3693-4000