

Línea Prime


70F61-PR-ANT

Cód. Comercial: 702091 – CA: 54408

Zapatilla ocupacional con puntera de conformación, capellada de microfibra, cuello acolchado, cierre elástico, forro interior y suela antiestática de doble densidad.



Segmentos



Electrónica



Áreas
Administrativas



Antiestático

Construcción del calzado

Suela: Compuesta por dos capas de poliuretano (PU), inyectadas directamente en la capellada. La primera capa (entresuela) es más suave y ligera, con una densidad de 0,4 g/cm³, lo que proporciona mayor confort. La segunda capa (suela) es más compacta, con una densidad de 0,9 g/cm³, resistente a la abrasión y con un sistema antideslizante formado por ranuras especiales de 3 mm de alto y 6 mm de ancho.

Capellada: Confeccionada en microfibra M micro, con un espesor de 15 a 17 líneas.

Color: Negro

Tallas: Del 33 al 45.

Forro de la pala y del cuello: Tela no tejida de fibra corta, con un espesor mínimo de 1,9 mm.

Puntera: True-line de citoplástico (resina), activada a 200 °C y fusionada en caliente a la pala, con un espesor de 0,9 mm. Esta puntera no protege los dedos del pie frente a la caída de objetos; se utiliza únicamente para dar forma al calzado.

Plantilla de montaje: Cosida a la capellada mediante el sistema Strobel. Fabricada en poliéster punzonado y resinado, con un espesor de 2,0 mm.

Plantilla higiénica: Fabricada en EVA antifúngico y antibacteriano, con micropuntos que favorecen la absorción y desorción del sudor. Para uso antiestático.

* El calzado antiestático conserva sus propiedades específicas durante un máximo de 6 meses. Después de ese periodo, puede seguir utilizándose hasta completar 36 meses en áreas comunes donde no se requiera la propiedad antiestática.

Información técnica

Norma indicada: NBR ISO 20347/2015.

Validez: 36 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el calzado.

Peso por zapato: 0,300 kg.

Altura de la caña: 75 mm.

Nota: La altura de la caña se basa en un calzado de talla 40 y puede variar 3,33 mm por talla.

Embalaje

- Bolsa plástica individual.
- Caja colectiva para hasta 5 pares: largo 565 mm x ancho 300 mm x alto 245 mm.
- Caja colectiva para hasta 10 pares: largo 414 mm x ancho 315 mm x alto 505 mm.

Para obtener información sobre la garantía del calzado, haga clic aquí.

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000