

Línea Pró-Alimenticia

70C32-FRI-A-CP

Cód. Comercial: 700488 – CA: 32163

Bota de seguridad con puntera de acero y cubierta protectora de PU, confeccionada en microfibra, cierre de velcro, forro interno y suela de bidensidad.



Segmentos



Alimentaria



Frigoríficos

Construcción del Calzado

Suela: Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectadas directamente en el corte. La primera capa (entresuela) es más suave y liviana, con una densidad de 0,4 g/cm³, proporcionando mayor comodidad. La segunda capa (suela) es más compacta, con una densidad de 1,0 g/cm³, resistente a la abrasión y cuenta con un sistema antideslizante compuesto por ranuras especiales de 3 mm de altura y 6 mm de ancho, con resistencia al deslizamiento en superficies cerámicas y de acero (Nivel SRC).

Capellada: Confeccionada en MMicro con un espesor de 17 a 19 líneas.

Color: Blanco

Numeración: Bidensidad 33 a 47.

Forro de Gáspea e Sudor: Tejido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Puntera: Acero al carbono 1045, resistente a impactos de hasta 200J, con espesor de 1,5 mm y pintura electrostática anticorrosiva, con cubierta protectora de PU.

Plantilla de Montaje: Coseada al corte mediante el sistema Strobel, fabricada en poliéster punzonado y resinado con un espesor de 2,0 mm.

Plantilla Higiénica: Soft Comfort en EVA con propiedades antifúngicas y antibacterianas, compuesta por micropuntos que permiten la absorción y desabsorción del sudor.

Información Técnica

Requisito: NBR ISO 20345:2015.

Validez: 36 meses – La validez del producto comienza a partir de la fecha de fabricación estampada en el calzado.

Peso por pie del calzado: 0,523 kg

Altura del caño: 178 mm

(Nota: La altura del caño se basa en el calzado de talla 40 y puede variar aproximadamente 3,33 mm por número.)

Embalaje:

- Tamaños: L 345mm x G 595mm x A 536mm

(Caja colectiva para máximo 14 pares)

- Tamaños: L 565mm x G 300mm x A 245mm

(Caja colectiva para máximo 5 pares)

Para informaciones sobre garantía de los calzados clique aquí.

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000

