

Línea

Pró-Alimentícia

70C32-PET-PDG-A

Cód. Comercial: 700085 – CA: 31802

Botín de seguridad con puntera de acero, confeccionado en microfibra, cierre completo, forro interno y suela bidensidad.



Construcción del Calzado

Suela: Constituida por dos capas de poliuretano (PU) con (CP) capa de protección, inyectadas directamente a capellada. La primera capa (entresuela) es más blanda y ligera, con una densidad de 0,4 g/cm³, proporcionando mayor comodidad. La segunda capa (suela) es más compacta, con una densidad de 1,0 g/cm³, resistente a la abrasión, con un sistema antideslizante compuesto por ranuras especiales de 3 mm de altura y 6 mm de ancho, y resistencia al deslizamiento en pisos cerámicos y de acero (Nivel SRC).

Capellada: Confeccionado en microfibra M Micro con un espesor de 15 a 17 líneas.

Contrafuerte: Termoplástico 1,5mm

Forro de la puntera y sudor: Tejido no tejido de fibra corta con un espesor mínimo de 1,9 mm.

Puntera: Acero carbono 1045 resistente al impacto de 200 J, con un grosor de 1,5 mm y pintura electrostática anticorrosiva.

Palmilha de Montagem: Plantilla aislante recubierta de aluminio y fibras térmicas entretejidas que protegen los pies del calor y el frío.

Palmilha Higiénica: En EVA, anatómica conformada, compuesta por micropuntos que proporcionan absorción y desorción del sudor.

Color: Blanco

Numeración Simples: 33 a 47.

Información Técnica

Requerimento NBR ISO 20345:2015

Validez: 36 meses – La validez del equipo comienza a partir de la fecha de fabricación grabada en el calzado.

Peso por pie de calzado 0,632Kg.

Altura de la caña 254mm;
(Obs: La altura del caño está basada en el calzado de talla 40, pudiendo presentar una variación de 3,33 mm por talla.

Embalaje:

- Dimensiones: L 565 mm x An 300 mm x Al 245 mm
- (Caja colectiva para hasta 5 pares);
- Dimensiones: L 414 mm x An 315 mm x Al 505 mm
- (Caja colectiva para hasta 10 pares)

[Para información sobre la garantía de los calzados, haga clic aquí.](#)

Segmentos



Frigoríficos



Alimentícia