

Línea TXT

72B29-TXT-E-BP-VD

Cód. Comercial: 701845 – CA: 52121

Botas ocupacionales con puntera termoconformada, collarín acolchado, confeccionadas de material textil ecológico e hidrofugado proveniente de botella PET, cierre con cordones, forro interno y suela deportiva bidensidad.



Segmentos



Áreas Administrativas



Eléctrica



Servicios Generales

Construcción del Calzado

Suela: Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectado directamente a la capellada, posee la 1ª capa (entresuela) más blanda y liviana, con densidad de 0,4g/ cm³, lo que proporciona mayor comodidad; y la 2ª capa (suela) más compacta, con densidad de 1,0 g/cm³, resistente a abrasión, constituida por ranuras especiales de 3mm de alto y 6mm de ancho y resistencia al deslizamiento en piso cerámico y piso de acero (Nivel SRC).

Capellada: Textil hidrofugado con talonera de cuero nobuck hidrofugado, 15/17 líneas.

Color: Negro/Naranja

Talla: 33 a 47

Forro de Pala y Sudador: Tejido no tejido de fibra corta con grosor mínimo de 1,9mm.

Puntera: Confeccionada de pieza termoconformada resinada, con base de Non Woven, pegada a la pala, con formato anatómico (toe-box).

Plantilla de Montaje: Cosida a la capellada por el sistema strobel, de poliéster punzonado y resinado con grosor de 2.0 mm.

Plantilla Higiénica: Soft Bed PU de PU inyectado, que proporciona perfecta adecuación a los pies y mayor comodidad, lo que evita la fatiga muscular. Su superficie de microporos brinda mayor absorción y desorción de sudor.

Información Técnica

Acreditación NBR ISO 20347:2015 / NBR ISO 16603:2017

Validez 36 meses - La validez del equipo tiene inicio en la fecha de fabricación grabada en el calzado.

Peso por pie de calzado 0,333Kg.

Alto de la caña 140mm;

(Obs: El alto de la caña se basa en el calzado de talla 40.)

Embalaje:

- Dimensiones: L 34mm x P 28mm x A 13mm

(Caja individual)

- Dimensiones: L 345mm x P 595mm x A 536mm

(Caja colectiva para máximo 14 pares)

[Para informaciones sobre la garantía de los calzados, haz clic aquí.](#)

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000