

Línea Premier

75BPR29-CLI-CNG-CPAP

Cód. Comercial: 700450 – CA: 41829

Bota de seguridad con puntera de composite, cuello acolchado, confeccionada en cuero, con capellada resistente al corte (CR), cierre con cordones, forro interno, sistema antitorsión y suela bidensidad.



Segmentos



Área de Producción



Ensambladora



Mecánica

Construcción del Calzado

Suela compuesta por dos capas de poliuretano (PU), inyectadas directamente en la capellada. La primera capa (entresuela) es más blanda y ligera, con una densidad de 0,4 g/cm³, lo que proporciona mayor confort; y la segunda capa (suela) es más compacta, con una densidad de 1,0 g/cm³, resistente a objetos cortantes, punzantes y a la abrasión, con un sistema antideslizante constituido por ranuras especiales de 3 mm de altura y 6 mm de ancho, y resistencia al deslizamiento en pisos cerámicos y de acero (Nivel SRC).

Capellada: Cuero tipo nobuck con espesor de 15 a 17 líneas.

Color: Grafito.

Numeración: PU Bidensidad del 33 al 47.

Forro de la gaspea, lengüeta y caña: Sistema inteligente de rápida dispersión de la humedad y termorregulación de la temperatura, con recubrimiento de microcápsulas PCM Outlast Climatech.

Puntera: Polímero plástico ultra resistente, soporta impactos de 200 J y compresión de hasta 1500 kg (N), siendo aproximadamente un 51 % más ligera que las punteras de acero. También posee propiedades antimagnéticas y anticorrosivas, además de no ser detectable por detectores de metales.

Plantilla higiénica: Soft Bed PU en EVA antifúngico/antibacteriano, compuesta por micropuntos que proporcionan absorción y liberación del sudor.

Plantilla de montaje: Resistente a la perforación, no metálica, soporta hasta 1100 N, fabricada en múltiples capas de fibras 100 % poliéster. Protege toda la superficie plantar del pie.

Contrafuerte: Termoplástico de 1,5 mm.

Especificaciones Técnicas

Requisito: NBR ISO 20347:2015

Validez en uso: 36 meses

Nota: La validez del equipo comienza a partir de la fecha de fabricación grabada en el calzado.

Peso por pie de calzado: 0,525 kg

Altura de la caña: 128 mm

Obs.: La altura de la caña se basa en el calzado de talla 40, pudiendo variar en 3,33 mm por talla.

Embalaje

Tamaños: C 34 mm x L 28 mm x A 13 mm (Caja individual)

Tamaños: C 345 mm x L 593 mm x A 536 mm (Caja colectiva para hasta 14 pares)

[Para información sobre la garantía de los calzados, haga clic aquí.](#)