



MARLUVAS

EQUIPOS PROFESIONALES

Línea Composite

50T19 C Blanco

Zapatillas deportivas de seguridad con puntera de composite, confeccionadas de cuero, cierre con elástico, collarín acolchado, forro interno y suela doble densidad.



Especificaciones Técnicas

- Puntera de composite
- Capellada de cuero vaqueta
- Collarín acolchado
- Cierre con elástico en los laterales
- Forro interno
- Plantilla antibacteriana
- Suela PU Doble Densidad

Suela Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectada directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entresuela) más blanda y liviana, con densidad de 0,4g/cm³, proporcionando mayor comodidad; y la 2ª capa (suela) más compacta con densidad de 0,9 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perforantes y a abrasión con sistema antideslizante, constituido por ranuras especiales de 3mm de alto y 6mm de largo.

Capellada Cuero tipo vaqueta relax con espesor de 15 a 17 líneas.

Contrafuerte Termoplástico con 1,5mm de espesor.

Costura Poliamida nº 30

Solicitud NBR ISO 20345:2015.

Numeración 33 a 47

Validez 36 meses

Color Blanco

CA 19510

Forro de Pala y Sudador Textil no tejido de fibra corta con espesor mínimo de 1,9mm.

Puntera Plástico polímero ultra resistente, que soporta impactos de 200J y compresión de máximo 1500Kg (N). Esta puntera es alrededor de hasta 51% más liviana que la puntera de acero. Posee también propiedades antimagnéticas y anticorrosivas, además de ser no detectable por detectores de metal.

Obs: Los calzados aislantes de clase I poseen la finalidad de aislamiento en instalaciones eléctricas de baja tensión hasta 500 V, en condiciones secas. La tensión de ensayo, que es 14.000 V o 14 KV, es la tensión bajo la cual el calzado es sometido a verificación de sus propiedades (se verifica la corriente de fuga).

Plantilla higiénica Anatómica Conformada de Goma EVA antihongos/antibacteriana, compuesta por microporos que brindan absorción y desorción del sudor.

Plantilla de montaje Cosida a la capellada por el sistema strobel, de poliéster resinado, con espesor de 2.0mm.

Peso por pie de calzado 0,423kg

Altura de la caña 84mm

La altura de la caña es basada en el calzado de numeración 40 (brasileña), puede haver una variación de hasta 3,33mm por numeración.

Embalaje

Bolsa plástica en cajas colectivas
Tamaños: L 565mm x G 300mm x A 245mm (Caja colectiva para máximo 5 pares)
Tamaños: L 414mm x G 315mm x A 505mm (Caja colectiva para máximo 10 pares)

Seguimientos



Áreas Administrativas



Eléctrica



Todo Tipo de Trabajo

Tecnologías



Puntera de Composite no metálica, liviana y cómoda, resistente al impacto de 200J y compresión 1.500N conforme la norma NBR ISO 2344:2015.



Tejido compuesto por fibras de poliéster que garantizan a los usuarios mayor suavidad, liviandad y comodidad.

Nota La validez del producto empieza por la fecha de fabricación

Para más informaciones sobre la garantía de los calzados Marluvas **CLIQUE AQUÍ** o visite: www.marluvas.com.br/es/garantias/