



MARLUVAS

EQUIPOS PROFESIONALES

Línea Pró-Alimenticia

50C32 FRI

Botas tácticas ocupacionales con puntera de plástico, confeccionadas de cuero, cierre deVelcro, forro internoy suela doble densidad.



Especificaciones Técnicas

- Puntera de plástico (polipropileno)
- Capellada de cuero vaqueta hidrofugado
- Forro interno de lana sintética
- Plantilla higiénica antibacteriana
- Suela PU Doble Densidad

Suela Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectada directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entresuela) más blanda y liviana, con densidad de 0,4g/cm³, proporcionando mayor comodidad; y la 2ª capa (suela) más compacta con densidad de 0,9 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perforantes y a abrasión con sistema antideslizante, constituido por ranuras especiales de 3mm de alto y 6mm de largo.



Capellada Cuero tipo vaqueta hidrofugado con espesor de 15 a 17 líneas.

Contrafuerte Termoplástico con 1,5mm de espesor.

Costura Nylon nº 30 de color gris.

Solicitud NBR ISO 20347:2015.

Numeración 33 al 47

Validez 36 meses

Cor Blanco

CA 13145

Forro de Pala y Sudador Textil no tejido de fibra corta con espesor mínimo de 1,9mm.

Segmentos



Alimentaria



Frigoríficos

Puntera Plástico inyectado de polipropileno, espesor de 1,5mm. Obs.: Este tipo de puntera no posee las mismas características de seguridad que la de acero.

Tecnología



Plantilla higiénica con propiedades antibacteriana compuesta de EVA y microporos que brindan absorción y desorción del sudor.

Plantilla higiénica SoftComfort de Goma EVA antihongos/antibacteriana, compuesta por microporos que brindan absorción y desorción del sudor.

Plantilla de montaje Cosida a la capellada por el sistema strobels, de poliéster resinado con espesor de 2.0mm.

Peso por pie de calzado 0,559kg

Altura de la caña 175mm

La altura de la caña es basada en el calzado de numeración 40 (brasileña), puede haber una variación de hasta 3,33mm por numeración.

Embalagem

Tamaños: L 345mm x G 595mm x A 536mm (Caja colectiva para máximo 14 pares)

Tamaños: L 565mm x G 300mm x A 245mm (Caja colectiva para máximo 5 pares)

COUROWR

Cuero con tratamiento especial que vuelve el calzado resistente a la penetración de agua conforme la norma NBR ISO 20345:2015.



Plantilla aislante recubierta de aluminio y fibras térmicas entrelazadas que protegen los pies del calor y el frío.

Nota La validez del producto empieza por la fecha de fabricación

Para más informaciones sobre la garantía de los calzados Marluvas **CLIQUE AQUÍ** o visite: www.marluvas.com.br/es/garantias/