



MARLUVAS

EQUIPOS PROFESIONALES



Línea Elegance

50F60 SRV

Zapatillas deportivas ocupacionales con puntera de conformación, confeccionadas de cuero, collarín acolchado, cierre con cordones, forro interno y suela doble densidad.



Especificaciones Técnicas

- Capellada de cuero baby
- Collarín acolchado
- Forro interno
- Plantilla higiénica antibacteriana
- Suela Elegance Doble Densidad

Capellada Cuero tipo baby con espesor de 16 a 18 líneas.

Contrafuerte Termoplástico con 1,5mm de espesor.

Costura Poliamida nº 30.

Aplicación NBR ISO 20347:2015.

Tallas 33 al 45

Validez 36 meses

Color Azul / blanco / café / marrón de color topo / negro

CA 32784

Plantilla Higiénica Soft Confort en EVA anti-fungo/antibacteriana, composta de micro-pontos que proporcionan absorción y desorción del sudor.

Plantilla de Montaje Cosida a la capellada por el sistema de strobrel, en poliéster y resinado con espesor de 2.0 mm.

Peso por pie de calzado 0,252kg

Altura de la caña 80mm

La altura de la caña es basada en el calzado de numeración 40 (brasileña), puede haver una variación de hasta 3,33mm por numeración.

Embalaje

Dimensiones: 565mm x 300mm x 245mm (Caja máster para 5 pares)

Dimensiones: 414mm x 315mm x 505mm (Caja máster para 10 pares)

Suela Elegance, con sistema de succión antideslizante para mejor adherencia al suelo, constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectado directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entresuela) más blanda y liviana, con densidad de 0,4g/cm³, proporcionando mayor comodidad; y la 2ª capa (suela) más compacta con densidad de 1,0 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perforantes y a abrasión por el hecho de ser más compacta. Posee ranuras especiales de 5mm de alto y 6mm de largo entre los dibujos de la planta además de ser resistente a resbalones en piso cerámico (baldosa) y piso de acero (Categoría SRC).



Forro Interno Tejido no tejido en fibra corta con espesor mínimo de 1,9mm.

Puntera True-line de citoplástico (resina) activada a 200 o C, aplicada en caliente por el proceso de fusión a pala con espesor de 0,9mm. Este tipo de puntera no ofrece protección contra caídas sobre los artejos. Se utiliza apenas para darle forma al calzado.

Seguimientos



Áreas Administrativas



Todo Tipo de Trabajo

Tecnología



Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários.



Plantilla higiénica con propiedades antibacteriana composta de EVA y mocoporos que brindan absorción y desorción del sudor.

Nota La validez del producto empieza por la fecha de fabricación

Para más informaciones sobre la garantía de los calzados Marluvas [CLIQUE AQUÍ](#) o visite: www.marluvas.com.br/es/garantias/