



MARLUVAS

EQUIPOS PROFESIONALES

Línea Composite

60B19 CPAP

Botines de seguridad con puntera de composite, confeccionados de cuero, cierre con elástico, collarín acolchado, forro interno y suela doble densidad.



Especificaciones Técnicas

- Puntera de composite
- Capellada de cuero vaqueta
- Collarín acolchado
- Cierre con elástico en los laterales
- Forro interno
- Plantilla antiperforante
- Suela PU/Caucho Doble Densidad

Suela Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectada directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entresuela) más blanda y liviana, con densidad de 0,4g/cm³, proporcionando mayor comodidad; y la 2ª capa (suela) más compacta con densidad de 0,9 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perforantes y a abrasión con sistema antideslizante, constituido por ranuras especiales de 3mm de alto y 6mm de largo y resistencia al calor por contacto de 300°C por hasta un minuto además de ser resistente a resbalones en piso cerámico (baldosa) y piso de acero (Categoría SRC).



Capellada Cuero tipo vaqueta relax con espesor de 15 a 17 líneas.

Contrafuerte Termoplástico con 1,5mm de espesor.

Costura Poliamida nº 30

Solicitud NBR ISO 20345:2015.

Numeración 33 a 47

Validez 36 meses

Color Negro

CA 25013

Forro de Pala y Sudador Textil no tejido de fibra corta con espesor mínimo de 1,9mm.

Puntera Plástico polímero ultra resistente, que soporta impactos de 200J y compresión de máximo 1500Kg (N). Esta puntera es alrededor de hasta 51% más liviana que la puntera de acero. Posee también propiedades antimagnéticas y anticorrosivas, además de ser no detectable por detectores de metal.

Seguimientos



Área de Producción



Construcción Civil



Todo Tipo de Trabajo



Minería

Plantilla higiénica Anatómica Conformada de Goma EVA antihongos/antibacteriana, compuesta por microporos que brindan absorción y desorción del sudor.

Plantilla de montaje Resistente a perforación no metálica de máximo 1100N, hecha de múltiples capas de fibras 100% poliéster. Protege 100% de la superficie de la planta del pie.

Peso por pie de calzado 0,515kg

Altura de la caña 116mm

La altura de la caña es basada en el calzado de numeración 40 (brasileña), puede haber una variación de hasta 3,33mm por numeración.

Embalaje

Bolsa plástica en cajas colectivas

Tamaños: L 565mm x G 300mm x A 245mm (Caja colectiva para máximo 5 pares)

Tamaños: L 414mm x G 315mm x A 505mm (Caja colectiva para máximo 10 pares)

Tecnologías



Tejido compuesto por fibras de poliéster que garantizan a los usuarios mayor suavidad, liviandad y comodidad.



Puntera de Composite no metálica, liviana y cómoda, resistente al impacto de 200J y compresión 1.500N conforme la norma NBR ISO 2344:2015.



Plantilla en fibra de aramida no metálica, resistente a la perforación, liviana y flexible, cubre 100% de la planta del pie. Resistente a la perforación mínima de 1.100N conforme norma NBR ISO 20344:2015.

Nota La validez del producto empieza por la fecha de fabricación

Para más informaciones sobre la garantía de los calzados Marluvas **CLIQUE AQUÍ** o visite: www.marluvas.com.br/es/garantias/