



# MARLUVAS

EQUIPOS PROFESIONALES

## Línea Premier

### 75BPR29 MSP

Botines ocupacionales con puntera de plástico, collarín acolchado, confeccionados de cuero, cierre con cordones, forro interno, sistema anti torsión y suela doble densidad.



### Especificaciones Técnicas

Puntera de plástico (polipropileno)

Capellada de cuero nobuck

Collarín acolchado

Forro interno

Libre de componentes metálicos

Plantilla antibacteriana

Sistema anti torsión

Suela PU Doble Densidad



**Suela** Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectada directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entresuela) más blanda y liviana, con densidad de 0,4g/cm<sup>3</sup>, proporcionando mayor comodidad; y la 2ª capa (suela) más compacta con densidad de 1,0g/cm<sup>3</sup>, resistente a objetos cortantes, perforantes y a abrasión con sistema antideslizante, constituido por ranuras especiales de 3mm de alto y 6mm de largo además de ser resistente a resbalones en piso cerámico (baldosa) y piso de acero (Categoría SRC).

**Capellada** Cuero tipo nobuck con espesor de 15 a 17 líneas.

**Contrafuerte** Termoplástico con 1,5mm de espesor.

**Costura** Nylon nº 30 gris.

**Solicitud** NBR ISO 20347:2015.

**Talla** 33 a 47.

**Validez** 36 meses

**Color** Negro

CA 41369

#### Forro de Pala y Sudador

Textil no tejido de fibra corta con espesor mínimo de 1,9mm.

**Puntera** Plástico inyectado de polipropileno, espesor de 1,5mm. Obs.: Este tipo de puntera no posee las mismas características de seguridad que la puntera de acero.

**Peso por pie de calzado** 0,448kg

**Altura de la caña** 137mm

La altura de la caña es basada en el calzado de numeración 40 (brasileña), puede haber una variación de hasta 3,33mm por numeración.

**Plantilla higiénica** Soft Bed PU de Goma EVA antihongos/ antibacteriana, compuesta por microporos que brindan absorción y desorción del sudor.

**Plantilla de montaje** Cosida a la capellada por el sistema strobrel, de poliéster resinado con espesor de 2.0mm.

#### Embalaje

Tamaños: C 34mm x L 28mm x A 13mm (Caja individual)

Tamaños: C 345mm x L 595mm x A 536mm (Caja colectiva para máximo 14 pares)

#### Tecnologías



Tejido compuesto por fibras de poliéster que garantizan a los usuarios mayor suavidad, liviandad y comodidad



Inserto de TPU ANTI TORSIÓN aplicado en el enfranque de la suela, lo que ofrece mayor sustentación al tobillo, brinda estabilidad en terrenos irregulares y al subir escaleras, y por ello evita accidentes.



Plantilla en PU inyectado, lo que brinda adecuación perfecta a los pies y mayor comodidad, lo que evita la fatiga muscular. Su superficie en microporos ofrece mayor absorción y desorción de sudor.

#### Seguimientos



Área de Producción



Prestadoras de Servicios

Nota La validez del producto empieza por la fecha de fabricación

Para más informaciones sobre la garantía de los calzados Marluvas CLIQUE AQUÍ o visite: [www.marluvas.com.br/es/garantias/](http://www.marluvas.com.br/es/garantias/)