

Línea Kombat

70C32 C PET

Cód. Comercial: 700394 – CA: 41083

Bota de seguridad con puntera de composite, confeccionada en microfibra, con cierre total, forro interno y suela bidensidad.




Segmentos



Petrolero



Eléctrico



Petroquímico

Construcción del Calzado

Solado: La suela está hecha de poliuretano (PU) bidensidad, inyectada directamente en el corte, siendo la primera capa (entresuela) más liviana, con densidad de 0,4 g/cm³, proporcionando mayor confort, y la segunda capa (suela) más compacta, con densidad de 1,0 g/cm³, resistente a cortes, perforaciones y abrasión. Posee un sistema antideslizante para piso cerámico y piso de acero (Nivel SRC).

Cabedal: El corte está confeccionado en microfibra MMicro con espesor de 17 a 19 hilos.

Color: Café / Blanco

Numeración: 33 al 47.

Forro de la gáspas y sudador: Fabricado en tejido no tejido de fibra corta con espesor mínimo de 1,9 mm.

Punteira: composite (no metálica), soporta impactos de hasta 200 J y compresión de hasta 1500 kg (N), es aproximadamente un 51% más liviana que la de acero y no es detectable por detectores de metales.

Plantilla de montaje es de poliéster resinada con espesor de 2,0 mm.

La plantilla higiénica es anatómica, fabricada en EVA antifúngico y antibacteriano, con micropuntos de absorción.

Contrafuerte es termoplástico de 1,5 mm.

Información Técnica

Aprobación: NBR ISO 20345/2015

Validez en uso: 60 meses

Peso por pie (nº 40): aprox. 0,606 kg

Altura del caño: 240 mm

Ancho medio: 3,33 mm por número arriba o abajo del nº 40

Embalaje:

Caja individual para 1 par

Dimensiones aproximadas: 565 mm x 300 mm x 245 mm

[Para información sobre la garantía del calzado, haga clic aquí.](#)

marluvas.com.br

+55 (32) 3693-4000