



MARLUVAS

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

Linha Sport

72T18 TXT C PR

Cód. Comercial: 701225

Tênis de segurança com fechamento em atacador de elástico redondo na ponta, confeccionado em cabedal têtil hidrofugado com nobuck na taloneira e forração interna em tecido não-tecido, não contém componentes metálicos.



Especificação Técnica

Biqueira de composite

Cabedal têtil hidrofugado

Taloneira em couro nobuck

Colarinho acolchoado

Forração interna

Palmilha higiênica antibacteriana

Solado PU Bidensidade

Cabedal Confeccionado em têtil hidrofugado e taloneira em couro nobuck.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Nylon nº 30 cinza.

Requerimento NBR ISO 20345:2015

Numeração PU Bidensidade 33 a 47

Validade 36 meses

Cor Preto

CA 43363

Palmilha de higiênica Soft Bed PU em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de montagem Não tecido 100% poliéster, agulhado e resinado com espessura de 4.0 mm, costurada pelo processo strobrel.

Embalagem

Caixa Individual Marluvas: 335mm x 215mm x 130mm

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Segmentos



Mecânica



Área de Produção



Montadoras

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).



Forro de Gáspea e Suador

Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira

Plástico polímero ultra-resistente, suportando impactos de 200J e compressão de até 1500Kg (N) e mais leve em cerca de até 51% às biqueiras de aço. Possui também propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, além de ser não detectável por detectores de metal.

Peso por pé de calçado 0,436kg

Altura do cano 96mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Tecnologias



Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários.



Biqueira de Composite não metálica, leve e confortável, resistente ao impacto 200J e compressão 1500N conforme norma NBR ISO 20345/2015.

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas CLIQUE AQUI ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/