



# MARLUVAS

## Luva Spider M LC 3/4 Pro

50M-LC-3/4 - A

CA: 46.120

Luva tricotada em fios de algodão e poliéster, muito confortável para atividades que exijam alta proteção a abrasão. Com banho especial em borracha látex corrugada três quartos (Palma, dedos e falanges) a Luva 50M LC 3/4 A oferece desempenho superior. Modelagem ergonômica para redução da fadiga muscular, possui parte do dorso ventilado para respirabilidade e conforto. Punho tricotado para evitar a entrada de resíduos sólidos.

**Suporte têxtil:** Fibras de algodão e poliéster.

**Revestimento:** Borracha látex corrugada três quartos

**Acabamento:** Overlock

**Cor:** Cinza e azul

**Requerimento** BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016+A1:2008

### Tamanhos:

Numeração	Inglês	Português	Código Comercial
07	S	P	801001-P-7
08	M	M	801001-M-8
09	L	G	801001-G-9
10	XL	GG	801001-GG-10

**NCM:** 6116.10.00

**Múltiplos:** 12 pares.

**Embalagem:** Saco Plástico Individual com 12 pares; Caixas Master 144 pares. (Contendo 12 pacotes com 12 pares cada).

**Validade:** 5 anos, seguindo as condições corretas de armazenamento.

**Nota:** A durabilidade do produto pode variar de acordo com o uso, atividade mais ou menos agressiva, bem como o cuidado com o produto por parte de cada usuário.

### Instruções de Uso:

- Lave suas mãos, antes de iniciar o trabalho.
- Use creme protetor, quando em contatos químicos, óleos e graxas.
- Recomendamos ao usuário que verifique o tamanho correto da luva, que melhor se ajuste as suas mãos, para um perfeito calce, resultando em melhor conforto e produtividade em seu trabalho.

**As luvas não devem estar " folgadas ou apertadas".**

### Higienização:


- Utilize sabão em pó ou detergente neutro.
- Não utilize produtos de lavagem a seco ou alvejantes.
- Lave e enxague em água morna, não excedendo 50°C, por até 10 minutos.
- Repita a operação em caso de extrema sujeira.
- Seque naturalmente ou em secadora, não excedendo 50°C, por 10 a 15 minutos.



Abrasão

**Riscos Mecânicos:** EN388:2016

EN 388:2016



**2 1 4 3 X**

	min.	max	
Abrasão	0	4	
Corte (Coup Test)	0	5	
Rasgamento	0	4	
Perfuração	0	4	
Corte (TDM 100)	A	F	

Corte (TDM100) (A - F)

NÍVEL (Newtons)

A	B	C	D	E	F
2	5	10	15	22	30

**Obs:** O teste de TDM não se aplica ao produto.

### Indicada para proteção a riscos mecânicos, em áreas tais como:

- Serviços gerais de perfis moderados/pesados
- Atividades secas ou moderadamente úmidas
- Manuseio de objetos abrasivos
- Operações de manutenção
- Ferragens e montagens
- Embalagem e logística
- Coleta de Frutas

### Indicada para atividades em indústrias:

- Limpeza Urbana
- Construção Civil
- Manutenção Industrial
- Madeiras
- Oficinas Mecânicas
- Papel e celulose
- Vidreira \*onde não haja riscos de corte
- Automotiva (Duas e Quatro Rodas)
- Serviços gerais

**Instruções de Armazenamento:** Ao final do turno de trabalho, vire a luva do avesso até a "metade", possibilitando sua "respiração". Guarde o produto em área limpa, seca, e arejada. Protegidas da umidade e da ação direta da luz solar, em temperatura ambiente.