MARLUVAS
EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

ESD

Linha Composite

50S29 C Antiestático

Cód. Comercial: 700041

Sapato de segurança com biqueira de composite, colarinho acolchoado, confeccionado em couro, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.

Especificação Técnica

- Biqueira de composite
- Cabedal em couro vaqueta
- Colarinho acolchoado
- Forração interna
- Palmilha higiênica antibacteriana
- Solado PU Bidensidade Antiestático

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU) com propriedades antiestáticas dentro da faixa de 100 Mega Ohms, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura .

Cabedal Couro tipo vaqueta relax com espessura de 15 a 17 linhas.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30

Requerimento NBR ISO 20345:2015.

Forro de Gáspea e Suador Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira Plástico polímero ultra-resistente, suportando impactos de 200J e compressão de até 1500Kg (N) e mais leve em cerca de até 51% às biqueiras de aço. Possui também propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, além de ser não detectável por detectores de metal.

Numeração PU Bidensidade 33 a 47

Validade em uso 60 meses

Cor Preto

CA 29311

Palmilha de higiênica Anatômica Conformada em EVA, antiestático, antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e antiestático, com espessura de 2.0mm.

Segmentos

Área de Produção | Eletrônica | Montadoras

Peso por pé de calçado 0,415kg

Altura do cano 80mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Tecnologias

COMPOSITE TOE

Biqueira de Composite não metálica, leve e confortável, resistente ao impacto 200J e compressão 1500N conforme norma NBR ISO 20345/2015.

air comfor

Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários.

Embalagem

Saco plástico em caixas coletivas
Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)
Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas CLIQUE AQUI ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/