

# Linha Trekking

## 50B26V-BP-NT

Cód. Comercial: 701925 – CA: 45611

Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.



## Segmentos



Área de Produção



Construção Civil



Serviços Gerais

## Construção do Calçados

**Solado:** Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm<sup>3</sup> proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0g/cm<sup>3</sup>, resistente a abrasão, com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura. Resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (SRC).

**Cabedal:** Couro tipo nubuck com espessura de 15 a 17 linhas.

**Cor:** Café

**Numeração:** PU Bidensidade 33 à 47

**Forro de gáspea e suador:** Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

**Biqueira:** Plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm.

**Obs:** este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

**Palmilha de Montagem:** Costurada ao cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2,0mm.

**Palmilha Higiênica:** Soft Comfort em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

## Informações Técnicas

**Requerimento:** NBR ISO 20347:2015.

Validade 36 meses – : A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,405Kg.

Altura do cano 150mm;

**(Obs:** A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

### Embalagem:

- Tamanhos: C 34mm x L 28mm x A 13mm (Caixa individual)

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm

(Caixa coletiva para até 5 pares)

- Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm

(Caixa coletiva para até 14 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados, clique [aqui](#)

[marluvas.com.br](http://marluvas.com.br)  
+55 (32) 3693-4000

