

Linha Premier

75BPR29-CLI-CNP-BP

Cód. Comercial: 700342 – CA: 39251

Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em cadarço, forração interna, sistema anti-torção e solado bidensidade.



Segmentos



Áreas Administrativas



Aventura

Construção do Calçado

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 2mm de altura e 6mm de largura.

Cabedal: Couro parafinado café com espessura de 18 a 20 linhas.

Cor: Café

Numeração: PU Bidensidade 33 a 47

Forro de Gáspea, lingueta e forro do cano Sistema inteligente de rápida dispersão de umidade e termorregulador de temperatura, com recobrimento em microcápsulas PCM Outlast Climatech.

Biqueira Plástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm. Obs: esse tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

Palmilha de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm

Palmilha higiênica Soft Bed PU em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos eu proporcionam absorção e dissociação do suor.

Especificação Técnica

Requerimento NBR ISO 20347:2015

Validade em uso 36 meses

Nota: A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Peso por pé de calçado 0,525kg.

Altura do cano 128mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Embalagem

Tamanhos: C 34mm x L 28mm x A 13mm (Caixa individual)

Tamanhos: C 345mm x L 593mm x A 536mm (Caixa coletiva para até 14 pares)

[Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas, Clique aqui!](#)

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000