

Línea

Flex Clean

101FCLEAN-PR

Cód. Comercial: 700418 – CA: 39213

Zapato ocupacional impermeable, confeccionado en EVA y con suela resistente al deslizamiento.



Segmentos



Hospitales



Industria Alimentaria



Salud



Laboratorios

Construcción del Calzado

Suela: Super grip antideslizante, constituida por una capa de caucho nitrílico (pegada directamente al corte, con densidad 1,0 g/cm³), más resistente a la abrasión por ser la más compacta, además de ser resistente a la absorción de energía en el talón, al aceite combustible y al deslizamiento en piso cerámico y de acero (Categoría SRC).

Capellada: Confeccionada en material polimérico (EVA – Etil Vinil Acetato).

Obs.: Sin presencia de FTALATOS, un conjunto de sustancias químicas restrictivas perjudiciales para la salud de las personas, causando efectos negativos en el Medio Ambiente y en la Salud Humana. Los ftalatos están asociados a la aparición de problemas reproductivos en animales silvestres; en humanos los efectos pueden ser: aparición de cáncer de mama, desregulación hormonal y disminución de la fertilidad masculina.

Numeración Combinada: 33/34 a 45/46

Color: Negro

Plantilla higiénica Soft Comfort en EVA antifúngica/antibacteriana, compuesta por micropuntos que proporcionan absorción y desorción del sudor.

Especificaciones Técnicas

Requerimiento: NBR ISO 20347:2015 Clasificación II

Validez: 60 meses

Nota: La validez del equipo se inicia a partir de la fecha de fabricación grabada en el calzado.

Peso por pie de calzado: 0,258 kg

Altura del caño: 75 mm

Obs.: La altura del caño está basada en el calzado de numeración 40, pudiendo tener una variación de 3,33 mm por número.

Embalaje – Tamaños:

C 34 mm x L 28 mm x A 13 mm (Caja individual)

C 565 mm x L 300 mm x A 245 mm (Caja colectiva para hasta 5 pares)

C 414 mm x L 315 mm x A 505 mm (Caja colectiva para hasta 10 pares)

[Para más información sobre la garantía del calzado, haga clic aquí.](#)

marluvas.com.br

+55 (32) 3693-4000