

Linha Premier

75BPR29-CLI-CNG-CPAP

Cód. Comercial: 700450 – CA: 41829

Bota de segurança com biqueira de composite, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, com cabedal resistente ao corte (CR), fechamento em cadarço, forração interna, sistema anti-torção e solado bidensidade.



Segmentos



Área de Produção



Montadoras



Mecânicas

Construção do Calçado

Solado: Constituído por duas camadas de poliuretano (PU) injetadas diretamente no cabedal.

A primeira camada (entressola) é mais macia e leve, com densidade de 0,4 g/cm³, proporcionando maior conforto;

a segunda camada (sola) é mais compacta, com densidade de 1,0 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perfurantes e à abrasão, com sistema antiderrapante formado por ranhuras especiais de 3 mm de altura e 6 mm de largura, e resistência ao escorregamento em pisos cerâmicos e de aço (Nível SRC).

Cabedal: Couro tipo nobuck com espessura de 15 a 17 linhas.

Cor: Grafite.

Numeração: PU Bidensidade do 33 ao 47.

Forro da gáspea, lingueta e cano: Sistema inteligente de rápida dispersão da umidade e termorregulação de temperatura, com recobrimento em microcápsulas PCM Outlast Climatech.

Biqueira: Polímero plástico ultra-resistente, suporta impactos de 200 J e compressão de até 1500 kg (N), sendo aproximadamente 51% mais leve que as biqueiras de aço. Também possui propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, além de ser não detectável por detectores de metal.

Palmilha higiênica: Soft Bed PU em EVA antifungo/antibactéria, composta por micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de montagem: Resistente à perfuração, não metálica, suporta até 1100 N, confeccionada em múltiplas camadas de fibras 100% poliéster. Protege toda a superfície plantar do pé.

Contraforte: Termoplástico de 1,5 mm.

Especificações Técnicas

Requisito: NBR ISO 20347:2015

Validade em uso: 36 meses

Nota: A validade do equipamento começa a contar a partir da data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado: 0,525 kg

Altura do cano: 128 mm

Obs.: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo variar em 3,33 mm por número.

Embalagem

Tamanhos: C 34 mm x L 28 mm x A 13 mm (Caixa individual)

Tamanhos: C 345 mm x L 593 mm x A 536 mm (Caixa coletiva para até 14 pares)

[Para informações sobre a garantia dos calçados, clique aqui.](#)